

# FEUERWEHR.

## F130

Norm	EN 443:2008	
	<b>Grösse und Gewicht</b>	
H3	53 - 62 cm; ca. 1000 g	
	<b>Helmschale</b>	
Material	Weiterentwickeltes, hochtemperaturbeständiges Duroplastmaterial (HighTemp-Fibre)	
Typ	Typ A (Halbschale)	
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erhöhter Widerstand gegen Flammen (Flame-Engulfment Test)</li><li>▪ Schutzeigenschaften gegen Schmelzmetalle und heiße Festkörper</li><li>▪ Keine sichtbaren Schäden nach Kontakt mit flüssigen Chemikalien</li><li>▪ Widerstand gegen Strahlungswärme (14 kW/m<sup>2</sup>)</li><li>▪ Elektrische Isolationsfähigkeit (E1, E2, E3)</li></ul>	
	<b>Innenausstattung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Höhenverstellbar, mit Tragenetz</li><li>▪ Kopftragering mit Öko-Schweißleder</li><li>▪ Kopfgrößen-Schnellverstellung für den Einsatz von kopfbebänderten Masken</li></ul>	
	<b>Zubehör</b>	<b>Art.- Nr.</b>
Nackenschutz	NPH1 Classic (Leder)	9040030700
	NPH1 Nomex®	9040030710
	HTH1/2 Hollandtuch	9049100022
	HTH1/2 PBI-Hollandtuch	9049100024
Visierhalter	HF1; Größe H2	3990000310
	HF1; Größe H3	3990000320
Visierscheiben	VF1-HighTemp aus PPSU	3990000840
	VF1-Rescue aus PC	3990000810
Lampen	Set HGP + Lampenadapter	9049100108
	Stablampe SH-UK 2AA eLED ET	9049100118
	Stablampe SH-UK 3AA CPO TS	9049100124
Sonstiges	Komfortpad	3990000700
	<b>Ausführung</b>	<b>Art.- Nr.</b>
Farben	Nachleuchtend	3211252014
	Leuchtgelb	3211251015
	Nachleuchtend Leuchtgelb	3212252014
	mit Reflex, Drehverschluss und Kantenschutz	



**Hochleistungs-Feuerwehrhelm** für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, in traditioneller Helmschalenform mit komfortabler Innenausstattung.

F130 in der Farbvariante Nachleuchtend



F130 in der Farbvariante Leuchtgelb



F130 in der Farbvariante Nachleuchtend Leuchtgelb

